

Model	MIX 25	MIX 37	MIX 50
Cod	AQUA09100025012	AQUA09100037014	AQUA09100050018
By-pass inclus	DA	DA	
Tip echipament	cabinet (tanc rășină și vas saramură în același corp)	simplex (tanc rășină și vas saramură separate)	
Alimentare electrică		230 V, 50 Hz	
Consumul de energie		3W	
Mod de control vană		Volum sau timp	
Dimensiuni racord IN/OUT	[inch]	1"	
Racord canalizare portfurtun	[mm]	12	
Debit nominal	[m <sup>3</sup> /h]	1,2	1,8
Presiune de lucru	[bar]	2 – 6	
Volum mediu filtrant	[litri]	25	50
Temperatura apei	[°C]	5 – 30	
Capacitate ciclică = m <sup>3</sup> x °G		53	105
Consum aproximativ de sare pentru o regenerare	[kg]	2,5	5
Consum aproximativ de apă pentru o regenerare	[litri]	250	500
Distanța între bază și racord canalizare	[mm]	965	1295
Distanța între bază și racorduri IN/OUT	[mm]	935	1265
Distanța între bază și racord prea-plin	[mm]	730	680
Timp aproximativ regenerare	[min]	88	156
Capacitate rezervor sare	[kg]	62	80
H	[mm]	-	1380
Ø D	[mm]	-	320
A	[mm]	1050	880
B	[mm]	330	335
C	[mm]	470	-