



Stații dedurizare apă



Stații de dedurizare Soft Simplex P




Parametri de lucru:

Presiune: 2 - 6 bari
 Temperatura apă: +4 ...+30° C
 Temperatură ambientală: +5...+40 °C
 Umiditate relativă: max 80%
 Conexiune: 1"
 Tensiune: 230V, 50 Hz
 Putere: 3 W

Parametrii apei de alimentare:

Pentru o bună funcționare a stațiilor calitatea apei la intrarea în acestea trebuie controlată din punct de vedere al conținutului de:

Duritate maximă: 42dH
 Fier maxim: 0,2 mg/l
 Mangan maxim: 0,05mg/l
 Particule: < 100 micrometri
 Pură din punct de vedere microbiologic.



Reduc duritatea din apă eliminând riscul depunerilor de calcar.

| Tip | Debit maxim [m ³ /h] | Material filtrant [l] | Rezervor sare [kg] | Capacitate ciclica = m ³ x °G | Cod |
|--------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|--|-----------------|
| SOFT 75 SIMPLEX P | 3,5 | 75 | 115 | 225 | AQUA09150075035 |
| SOFT 100 SIMPLEX P | 4,0 | 100 | 155 | 300 | AQUA09150100040 |
| SOFT 125 SIMPLEX P | 5,0 | 125 | 195 | 375 | AQUA09150125050 |
| SOFT 175 SIMPLEX P | 6,0 | 175 | 290 | 525 | AQUA09150175060 |
| SOFT 225 SIMPLEX P | 7,0 | 225 | 290 | 675 | AQUA09150225070 |

* - produs pe bază de comandă

Avantaje:

Stațiile de dedurizare Soft Simplex P sunt echipamente fiabile de înaltă calitate dotate cu vană și rășină DOWEX™-HCRS/S care prin eliminarea durității apei:

- reduc consumul de detergenți;
- reduc consumul de energie;
- mențin sau prelungesc durata de viață a instalațiilor, a mașinii de spălat rufe sau vase, a centralei termice sau boilerului etc;
- elimină costurile cu reparațiile generate de daunele provocate de duritatea apei;
- previn albirea bateriilor, chiuvetelor și a obiectelor sanitare în contact cu apa.

Atenție!

- Stațiile au nevoie de conectare la canalizare.
- Proiectate pentru a fi montate în incinte protejate de îngheț, temperaturi excesive.
- Vor fi folosite NUMAI pentru circuitele de alimentare cu apă rece.
- Unde apa este nesigură din punct de vedere microbiologic sau unde calitatea apei este necunoscută, este necesară o analiză a apei precum și dezinfectarea instalației și a sursei de apă. În această situație se recomandă contactarea unui specialist.

| Tip | H [cm] | øD [cm] | A [cm] | ø B [cm] | Masa [kg] | Cod |
|--------------------|--------|---------|--------|----------|-----------|-----------------|
| SOFT 75 SIMPLEX P | 158 | 35 | 87,5 | 46 | 79 | AQUA09150075035 |
| SOFT 100 SIMPLEX P | 185.5 | 37 | 95 | 51,6 | 104 | AQUA09150100040 |
| SOFT 125 SIMPLEX P | 185.5 | 41,5 | 104 | 58,5 | 132 | AQUA09150125050 |
| SOFT 175 SIMPLEX P | 190 | 49,5 | 127,5 | 74 | 186 | AQUA09150175060 |
| SOFT 225 SIMPLEX P | 190 | 56 | 127,5 | 74 | 230 | AQUA09150225070 |

* - produs pe bază de comandă