



Stații dedurizare apă

Stații de dedurizare Soft Simplex F




Parametri de lucru:

Presiune: 2 - 6 bari
 Temperatura apă: +4 ...+30° C
 Temperatura ambientală: +5...+40 °C
 Umiditate relativă: max 80%
 Conexiune: 1”
 Tensiune: 230V, 50 Hz
 Putere: 6 W

Parametrii apei de alimentare:

Pentru o bună funcționare a stațiilor calitatea apei la intrarea în acestea trebuie controlată din punct de vedere al conținutului de:

Duritate maximă: 42dH
 Fier maxim: 0,2 mg/l
 Mangan maxim: 0,05mg/l
 Particule: < 100 micrometri
 Pură din punct de vedere microbiologic.



Reduc duritatea din apă eliminând riscul depunerilor de calcar.

Tip	Debit maxim [m ³ /h]	Material filtrant [l]	Rezervor sare [kg]	Capacitate ciclica = m ³ x °G	Cod
SOFT 10 SIMPLEX F	0.8	10	28	30	AQUA09190010008
SOFT 18 SIMPLEX F	1.5	18	80	54	AQUA09190018015
SOFT 25 SIMPLEX F	2	25	80	75	AQUA09190025020
SOFT 37 SIMPLEX F	2.5	37	80	110	AQUA09190037025
SOFT 50 SIMPLEX F	3	50	115	150	AQUA09190050030
SOFT 75 SIMPLEX F	3.5	75	115	225	AQUA09190075035
SOFT 100 SIMPLEX F	4.0	100	155	300	AQUA09190100040

* - produs pe bază de comandă

Avantaje:

Stațiile de dedurizare Soft Simplex F sunt echipamente fiabile de înaltă calitate dotate cu vană și rășină DOWEX™-HCRS/S care prin eliminarea durtății apei:

- reduc consumul de detergenți;
- reduc consumul de energie;
- mențin sau prelungesc durata de viață a instalațiilor, a mașinii de spălat rufe sau vase, a centralei termice sau boilerului etc;
- elimină costurile cu reparațiile generate de daunele provocate de duritatea apei;
- previn albirea bateriilor, chiuvetelor și a obiectelor sanitare în contact cu apa.

Atenție!

- Stațiile au nevoie de conectare la canalizare.
- Proiectate pentru a fi montate în incinte protejate de îngheț, temperaturi excesive. Vor fi folosite NUMAI pentru circuitele de alimentare cu apă rece.
- Unde apa este nesigură din punct de vedere microbiologic sau unde calitatea apei este necunoscută, este necesară o analiză a apei precum și dezinfectarea instalației și a sursei de apă. În această situație se recomandă contactarea unui specialist.

Tip	H [cm]	øD [cm]	A [cm]	ø B [cm]	Masa [kg]	Cod
SOFT 10 SIMPLEX F	69.5	24.2	44	28.5	16	AQUA09190010008
SOFT 18 SIMPLEX F	113	24.2	81.5	40	24	AQUA09190018015
SOFT 25 SIMPLEX F	130.5	24.2	81.5	40	32	AQUA09190025020
SOFT 37 SIMPLEX F	161	26.8	81.5	40	44	AQUA09190037025
SOFT 50 SIMPLEX F	146.5	31.5	87.5	46	56	AQUA09190050030
SOFT 75 SIMPLEX F	163	35	87.5	46	79	AQUA09190075035
SOFT 100 SIMPLEX F	190.5	37	95	51.5	104	AQUA09190100040

* - produs pe bază de comandă