



## Stații dedurizare apă

### Stații de dedurizare Soft TWIN P




#### Parametri de lucru:

Presiune: 2 - 6 bari  
 Temperatura apă: +4 ...+30° C  
 Temperatura ambientală: +5...+40 °C  
 Umiditate relativă: max 80%  
 Conexiune: 1"  
 Tensiune: 230V, 50 Hz  
 Putere: 3 W

#### Parametrii apei de alimentare:

Pentru o bună funcționare a stațiilor calitatea apei la intrarea în acestea trebuie controlată din punct de vedere al conținutului de:

Duritate maximă: 42dH  
 Fier maxim: 0,2 mg/l  
 Mangan maxim: 0,05mg/l  
 Particule: < 100 micrometri  
 Pură din punct de vedere microbiologic.



Reduc duritatea din apă eliminând riscul depunerilor de calcar.

Tip	Debit maxim [m <sup>3</sup> /h]	Material filtrant [l]	Rezervor sare [kg]	Capacitate ciclica = m <sup>3</sup> x °G	Cod
SOFT 25 TWIN P	1.3	25	80	75	AQUA09170025013
SOFT 37 TWIN P	1.8	37	80	110	AQUA09170037018
SOFT 50 TWIN P	2.4	50	115	150	AQUA09170050024
SOFT 75 TWIN P	3.5	75	115	225	AQUA09170075035
SOFT 100 TWIN P	4.0	100	155	100	AQUA09170100040
SOFT 125 TWIN P	5.0	125	195	125	AQUA09170125050
SOFT 175 TWIN P	5.8	175	290	175	AQUA09170175058
SOFT 225 TWIN P	6.3	225	290	225	AQUA09170225063

\* - produs pe bază de comandă

#### Avantaje:

Stațiile de dedurizare Soft TWIN sunt echipamente fiabile de înaltă calitate dotate cu vană și rășină DOWEX™-HCRS/S care prin eliminarea durtății apei:

- reduc consumul de detergenți;
- reduc consumul de energie;
- mențin sau prelungesc durata de viață a instalațiilor, a mașinii de spălat rufe sau vase, a centralei termice sau boilerului etc;
- elimină costurile cu reparațiile generate de daunele provocate de duritatea apei;
- previn albirea bateriilor, chiuvetelor și a obiectelor sanitare în contact cu apa.

#### Atenție!

- Stațiile au nevoie de conectare la canalizare.
- Proiectate pentru a fi montate în incinte protejate de îngheț, temperaturi excesive.
- Vor fi folosite NUMAI pentru circuitele de alimentare cu apă rece.
- Unde apa este nesigură din punct de vedere microbiologic sau unde calitatea apei este necunoscută, este necesară o analiză a apei precum și dezinfectarea instalației și a sursei de apă. În această situație se recomandă contactarea unui specialist.

Tip	H [cm]	øD [cm]	L [cm]	A [cm]	ø B [cm]	Masa [kg]	Cod
SOFT 25 TWIN P	125.5	24	71	81.5	40	64	AQUA09170025013
SOFT 37 TWIN P	156	27	74	81.5	40	89	AQUA09170037018
SOFT 50 TWIN P	141.5	31.5	78.5	87.5	46	113	AQUA09170050024
SOFT 75 TWIN P	158	35	104	87.5	46	158	AQUA09170075035
SOFT 100 TWIN P	185.5	37	106	95	51.5	208	AQUA09170100040
SOFT 125 TWIN P	188.5	41.5	110.5	104	58.5	264	AQUA09170125050
SOFT 175 TWIN P	190	49.5	118.5	127.5	74	372	AQUA09170175058
SOFT 225 TWIN P	190	56	125	127.5	74	462	AQUA09170225063

\* - produs pe bază de comandă